

Vogue Glass

Vogue Glass V3 satinato/VL lucido

formato nominale nominal shape Nennmaße format nominal	dimensione di fabbricazione actual size effektive Maße format réel	metodo di prova test methods Prüfverfahren méthods d'essai	risultati Vogue Vogue results Vogue Ergebnisse résultats Vogue
10x10 cm	lati - sides - Seiten - cotés: 98,3x98,3 mm spessore - thickness - Stärke - épaisseur: 6 mm	ISO 10545-2	lati - sides - Seiten - cotés: ± 0,30% spessore - thickness - Stärke - épaisseur: ± 10%
10x30 cm	lati - sides - Seiten - cotés: 98,3x298,7 mm spessore - thickness - Stärke - épaisseur: 6 mm	ISO 10545-2	lati - sides - Seiten - cotés: ± 0,30% spessore - thickness - Stärke - épaisseur: ± 5%
15x60 cm	lati - sides - Seiten - cotés: 148,3x599,4 mm spessore - thickness - Stärke - épaisseur: 6 mm	ISO 10545-2	lati - sides - Seiten - cotés: ± 0,30% spessore - thickness - Stärke - épaisseur: ± 5%
30x30 cm	lati - sides - Seiten - cotés: 298,7x298,7 mm spessore - thickness - Stärke - épaisseur: 6 mm	ISO 10545-2	lati - sides - Seiten - cotés: ± 0,30% spessore - thickness - Stärke - épaisseur: ± 5%
30x120 cm	lati - sides - Seiten - cotés: 298,7x1194,8 mm spessore - thickness - Stärke - épaisseur: 6 mm	ISO 10545-2	lati - sides - Seiten - cotés: ± 0,30% spessore - thickness - Stärke - épaisseur: ± 5%

prova test Prüfung essai	metodo di prova test methods Prüfverfahren méthods d'essai	risultati V3/VL V3/VL results V3/VL Ergebnisse résultats V3/VL
Aspetto - Surface quality - Oberflächenbeschaffenheit - Aspect	ISO 10545-2	min. 95%
Rettolineità degli spigoli - Straightness of the edges - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	ISO 10545-2	± 0,2%
Ortogonalità - Squareness - Rechtwinkligkeit - Angularité	ISO 10545-2	± 0,2%
Planarità - Flatness - Ebenflächigkeit - Planitude	ISO 10545-2	± 0,5%
Assorbimento acqua - Water absorption - Wasseraufnahme - Absorption d'eau	ISO 10545-3	0%
Resistenza a flessione - Bending strength - Biegefestigkeit - Resistance à la flexion	ISO 10545-4	37,9 N/mm ²
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Coefficient of linear thermal expansion - Lineare Wärmeausdehnungskoeffizient - Coefficient de dilatation termique linéaire	ISO 10545-8	5,5*10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	non resiste / not proof nicht beständig / ne résiste pas
Resistenza al gelo - Frost resistance - Frostbeständigkeit - Résistance au gel	ISO 10545-12	garantita / granted Garantiert / garantie
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Fleckenfestigkeit - Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to chemical products for housekeeping and to the additives used in swimming pools Beständigkeit gegen Hausrat und gegen die in Schwimmbecken verwendeten chemischen Zusätze Résistance aux produits de nettoyage pour la maison et aux additifs utilisés dans les piscines	ISO 10545-13	GA
Resistenza agli acidi ed alle basi ad eccezione dell'acido fluoridrico e i suoi composti Resistance to acids and alkali, hydrofluoric acid and its compounds excepted Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, ausser gegen Flüssigkeiten und Ihre Derivate Résistance aux acides et aux alcalis, à l'exclusion de l'acide fluorhydrique et de ses composés	ISO 10545-13	GLA

I metodi di prova utilizzati in questa scheda derivano da quelli previsti ed utilizzati per i test delle piastrelle in ceramica. | The test methods used in this chart come from the ones intended and used for the test on ceramic tiles | Die Prüfverfahren in diesem technischen Datenblatt stammen aus den vorgesehenen und benutzten Prüfverfahren für keramische Fliesen. | Les méthodes d'essai utilisées dans cette présentation dérivent de ceux prévus et utilisés pour les tests des carreaux en céramique.