



# Dichiarazione di Prestazione

In accordo al regolamento (EU) nº 305/2011 del 09 Marzo 2011

### N° 2013CERVOG001

1) Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento di acqua  $0.5\% < E_h \le 3\%$ 

2) Destinazioni d'uso

Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore

Ceramica Vogue - SS 143 Loc. Vergnasco - 13882 Cerrione (BI)

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di produzione (AVCP)

Sistema 4

5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente

Non applicabile

6) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1/A1 <sub>FL</sub>	
Rilascio sostanze pericolose		
Cadmio	NDP	
Piombo	NDP	
Resistenza a rottura	≥ 1700 N spessore ≥ 7,5 mm	
	≥ 1000 N spessore < 7,5 mm	
Scivolosità	NDP	EN 14411:2012
Forza di adesione	NDP	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno	NDP	
VOC	A+	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Vittuone, 10 Ottobre 2017

Alberto Bardelli (Amministratore delegato)

www.gruppobardelli.com





# **Declaration of Performance**

In accordo al regolamento (EU) nº 305/2011 del 09 Marzo 2011

# **N° 2013CERVOG002**

1) Codice unico di identificazione del prodotto

#### Piastrelle di ceramica pressate a secco E<sub>b</sub>>10%

2) Destinazioni d'uso

# Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3) Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore

# Ceramica Vogue - SS 143 Loc. Vergnasco - 13882 Cerrione (BI)

4) Sistema di valutazione e verifica della costanza di produzione (AVCP)

#### Sistema 4

5) Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente

# Non applicabile

6) Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	
Reazione al fuoco	A1/A1 <sub>FL</sub>		
Rilascio sostanze pericolose			
Cadmio	NDP		
Piombo	NDP		
Resistenza a rottura	NDP		
Scivolosità	NDP	EN 14411.2012	
Forza di adesione	NDP	EN 14411:2012	
Resistenza agli sbalzi termici	NDP		
Durabilità per:			
Uso interno	Resistente		
Uso esterno	NDP		
VOC	A+		

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Vittuone, 10 Ottobre 2017

Alberto Bardelli (Amministratore delegato)

www.gruppobardelli.com